



Standard

CAL EXT **Justierprogramm (CAL):** Zum Einstellen der Genauigkeit. Externes Justiergewicht notwendig.

PCS **Stückzählen:** Referenzstückzahlen wählbar. Anzeigumschaltung von Stück auf Gewicht.

PC IT-Net **Datenschnittstelle:** Die Schnittstellenart ist im Piktogramm angegeben. Definition siehe Seite 85.

230 **Netzadapter:** 230 V/50 Hz. Serienmäßig Standard D. Auf Bestellung auch in Standard GB, AUS oder USA.

Option (Mehrpreis)

AKU **Akku-Betrieb:** Wiederaufladbares Set.

Bestell-Hotline:
siehe Katalogrückseite

Einfachzählwaage für hohe Lasten
Zählaufösung 15.000 Punkte

KERN CDE
Zählwaage

versandfertig
1 Tag

Zwei Waagen in Einer:
Umschaltung vom Zählmodus in den Wiegemodus per Tastendruck

2
Jahre
Garantie

OPTION
DKD
Kalib.schein
+4 Tage



Selbsterklärendes grafikerunterstütztes Bedienfeld

Auch ohne Bedienungsanleitung sofort verständlicher Ablauf des Zählvorganges

- Keine Anlernzeit = spart Kosten
- Ideal für den ungeübten Benutzer
- Visualisierter Ablauf vermeidet Bedienfehler

STANDARD



OPTION



Die 4 Arbeitsschritte werden von links nach rechts durchgeführt

- 1 Leeren Behälter auf die Wägeplatte stellen und per Tastendruck (TARE) tarieren
- 2 Referenzstückzahl der Zählmenge in den Behälter einfüllen (5, 10, oder 20 Stück)
- 3 Gewählte Referenzstückzahl per Tastendruck (5, 10 oder 20) bestätigen
- 4 Zählmenge in den Behälter einfüllen. Die Stückzahl wird direkt im Display angezeigt

Anzeigegerät vielseitig positionierbar:

- vorn angeschraubt, serienmäßig
- freistehend, Kabellänge ca. 1,5 m
- an die Wand geschraubt, Wandhalterung serienmäßig.



Akku-Betrieb intern, Betriebsdauer ca. 15 h, Ladezeit ca. 10 h, KERN FCB-A01

Arbeitsschutzhaube über dem Anzeigegerät serienmäßig.

Nachbestellbar, KERN DE-A02



Batteriebetrieb mögl. Block-Batterie (9V) nicht serienmäßig. AUTO-OFF Funktion nach 3 min ohne Laständerung zur Batterieschonung

Hinterleuchtetes LCD-Display mit Ziffernhöhe 25 mm



Stativ zum Hochsetzen des Anzeigegeräts, Stativhöhe ca. 450 mm, KERN DE-A01



Standard-Drucker mit Druckbildgestaltung von

- Zählstückzahl
- Durchschnitts-Stückgewicht
- Referenzstückzahl
- Bruttogewicht
- Taragewicht (= Behälter)
- Nettogewicht (= Zählteile)

KERN YKB-01

Etiketten-Drucker mit Druckbild-Formatierung und Barcode-Funktion,

KERN YKL-01
Alle Drucker siehe Seite 88

Modell	Wägebereich Max	Ablesbarkeit d	Reproduzierbarkeit	Linearität	Kleinstes Teilegew. Stückzahl. g/Stück	OPTION Kalibrier-schein DKD KERN
KERN	kg	g	g	g		
CDE 35K1	35	1	1	3	2	963-128
CDE 60K2	60	2	2	6	4	963-129
CDE 150K5	150	5	5	15	10	963-129

Anzeigegerät BxTxH 200x100x55 mm. Zulässige Umgebungstemperatur 5 ... +35 °C.

61

KERN – ihr DKD-Kalibrierpartner

erstellt in seinem akkreditierten Prüflabor international gültige DKD-Kalibrierscheine für Waagen und Prüfgewichte.

KERN bietet ein umfangreiches Programm an Prüfgewichten in den internationalen Genauigkeitsklassen E1, E2, F1, F2, M1, M2, M3, von 1 mg bis 2000 kg

DKD = Deutscher Kalibrier-Dienst



Ihr KERN-Fachhändler