



Standard

CAL EXT **Justierprogramm (CAL):** Zum Einstellen der Genauigkeit. Externes Justiergewicht notwendig.

PCS **Stückzählen:** Referenzstückzahlen wählbar. Anzeigenschaltung von Stück auf Gewicht.

PC IT-Net **Datenschnittstelle:** Die Schnittstellenart ist im Piktogramm angegeben. Definition siehe Seite 85.

AKU **Akku-Betrieb:** Wiederaufladbares Set.

230 V **Netzteil:** In der Waage integriert. 230V/50Hz in D. Auf Bestellung auch in Standard GB, AUS oder USA.

Bestell-Hotline:
siehe Katalogrückseite

1
versandfertig
1 Tag

2
Jahre
Garantie

OPTION

M
Eichung
+7 Tage

DKD
Kalib.schein
+4 Tage

Preisgünstiges Profimodell
Zählaufösung 60.000 Punkte

KERN CPB
Zählwaage



STANDARD



Gewichtsanzeige

Großes LCD-Display mit Ziffernhöhe 20 mm. Hinterleuchtung 3-fach einstellbar:

- Permanent ein
- Bei Lastwechsel ein für 3 sec
- Permanent aus



Hohe Mobilität dank Akkubetrieb, kompakter, flacher Bauweise und geringem Eigengewicht

AKU **Akku-Betrieb** intern, Betriebsdauer ca. 70 h. Ladezeit ca. 12 h über internes Netzteil. AUTO-OFF-Funktion wählbar nach 1, 5, 10 min. Akkuladestandsanzeige: grün = geladen gelb = bitte laden rot = fast leer

Referenzgewicht

Über Tastenblock programmierbar:

- gewünschte Referenzstückzahl
- bekanntes Referenzgewicht

PRE SET **Ziel-Stückzahl programmierbar** für Checkweighing mit akustischem Signal



Zählsummenspeicher zum Aufsummieren von gleichen Zählteilen in Gesamtstück und Gesamtgewicht

Gesamtstückzahl

Arbeitsschutzhaube Nachbestellbar, KERN CPB-A01



Standard-Drucker KERN YKB-01

Etiketten-Drucker KERN YKL-01

Alle Drucker siehe Seite 85

Modell	Wägebereich kg	Ablesbarkeit g	Eichwert g	Mind.-last g	Kleinstes Teilegew. g/Stück	OPTION		
						Eichung	M III	Kalibrierschein KERN
KERN	Max	d	e	Min		KERN		DKD
CPB 3K0.1	3	0,1	-	-	0,05	-		963-127
CPB 6K0.2	6	0,2	-	-	0,1	-		963-128
CPB 15K0.5	15	0,5	-	-	0,25	-		963-128
CPB 30K1	30	1	-	-	0,5	-		963-128
Eichfähig								
CPB 3K1M	3	1	1	20	0,05	950-127	1	963-127
CPB 6K2M	6	2	2	40	0,1	950-128	1	963-128
CPB 15K5M	15	5	5	100	0,25	950-128	1	963-128
CPB 30K10M	30	10	10	200	0,5	950-128	1	963-128

Gesamtwaaage BxTxH 315x355x110 mm. Nettogewicht ca. 4,1 kg. Zulässige Umgebungstemperatur -10 ... +40 °C.

59

KERN – ihr DKD-Kalibrierpartner

erstellt in seinem akkreditierten Prüflabor international gültige DKD-Kalibrierscheine für Waagen und Prüfgewichte.

KERN bietet ein umfangreiches Programm an Prüfgewichten in den internationalen Genauigkeitsklassen E1, E2, F1, F2, M1, M2, M3, von 1 mg bis 2000 kg

DKD = Deutscher Kalibrier-Dienst



Ihr KERN-Fachhändler