





## KERN CWS Zählwaage


Die Premium-Zählwaage  
Zählaufösung 60.000 Punkte

Bestell-Hotline:  
siehe Katalogrückseite

### Standard

-  **Justierprogramm (CAL):** Zum Einstellen der Genauigkeit. Externes Justiergewicht notwendig.
-  **Stückzählen:** Referenzstückzahlen wählbar. Anzeigumschaltung von Stück auf Gewicht.
-  **Datenschnittstelle:** Die Schnittstellenart ist im Piktogramm angegeben. Definition siehe Seite 85.
-  **Wägen mit Toleranzbereich:** Oberer und unterer Grenzwert programmierbar, z.B. beim Dosieren und Sortieren.
-  **Netzadapter:** 230 V/50 Hz. Serienmäßig Standard D. Auf Bestellung auch in Standard GB, AUS oder USA.

### Option (Mehrpreis)

-  **Akku-Betrieb:** Wiederaufladbares Set.

#### STANDARD



#### OPTION



**Anzeigergerät abnehmbar**  
Kabellänge 0,6 m



**Akku-Betrieb**  
intern, Betriebsdauer ca. 80 h, AUTO-Off Funktion nach 5 min ohne Laständerung,  
**KERN CWS-A01**

#### Über Tastenblock programmierbar:

- gewünschte **Referenzstückzahl**
- bekanntes **Referenzgewicht**
- Referenz per ID-Nummer

#### 99 Speicherplätze für individ. Zählartikel

- pro Artikel hinterlegbar:
- ID-Nummer
- Stückgewicht
- Behältergewicht
- oberer und unterer Gewichtsgrenzwert

**PRE-TARE Funktion**  
für manuellen Vorabzug eines bekannten Behältergewichts

#### Akustisches Fill-to-target

- Die Annäherung an die Zielstückzahl (z.B. 20 St.) wird durch ein intensiver werdendes akustisches Signal unterstützt.
- Im Intervall-Modus kann eine Zielstückzahl (z.B. 20 St.) für Wiederholungszählungen mehrfach angezählt werden (z.B. 20, 40, 60, 80 St.)

 **Wägen mit Toleranzbereich**  
für Kontrollwägungen (Checkweighing)



**Intelligente Bedienung über blinkende LED**  
Step-by-Step wird der nachfolgende Arbeitsschritt durch eine Leucht-LED in der Taste angezeigt



**Genaueres Zählen**  
Die automatische Referenzoptimierung verbessert stufenweise den Durchschnittswert des Teilengewichts

**Etiketten-Drucker**  
**KERN YKL-01**

**Standard-Drucker**  
**KERN YKB-01**  
Alle Drucker siehe Seite 85

Modell	Wägebereich	Ablesbarkeit	Reproduzierbarkeit	Linearität	Kleinstes Teilegew. Stückzähl.	OPTION
KERN	kg	g	g	g	g/Stück	Kalibrierschein KERN
CWS 3K0.5	3	0,5	0,5	± 0,5	0,05	963-127
CWS 6K1	6	1	1	± 1	0,1	963-128
CWS 15K2	15	2	2	± 2	0,25	963-128
CWS 30K5	30	5	5	± 5	0,5	963-128

**66** Gesamtwage BxTxH 315x331x126 mm.  
LCD-Display mit Ziffernhöhe 18 bzw. 11 mm.

Zulässige Umgebungstemperatur -10 ... +40 °C.  
Nettogewicht ca. 4,7 kg

## KERN – ihr DKD-Kalibrierpartner

erstellt in seinem akkreditierten Prüflabor international gültige DKD-Kalibrierscheine für Waagen und Prüfgewichte.

KERN bietet ein umfangreiches Programm an Prüfgewichten in den internationalen Genauigkeitsklassen E1, E2, F1, F2, M1, M2, M3, von 1 mg bis 2000 kg

**DKD = Deutscher Kalibrier-Dienst**



Ihr KERN-Fachhändler